HOBART

OPPVASKTEKNIKK
GROVOPPVASKMASKINER

UPT PREMAX




HOBART UPT PREMAX GROVOPPVASKMASKIN

Ny modellgenerasjon med en rekke nye egenskaper som gir et enda bedre vaskeresultat og gjør bruk og renhold enda enklere. I tillegg er Hobarts nye UPT-modell meget miljøvennlig med minimalt forbruk av vann, kjemi og strøm.

UPT PREMAX har følgende produktegenskaper og fordeler:

- VISIOTRONIC betjeningspanel: En-knapps betjening, statusindikator og display med norsk tekst.
- GENIUS X² finfiltersystem: Avansert filtersystem med innebygget forvaskfunksjon som reduserer oppvaskmiddelforbruket med inntil 35%
- SENSO-ACTIVE ressursstyring: Kontinuerlig kontroll av oppvaskvannets kvalitet og minimalt skyllevannsforbruk i forhold til å sikre et hygienisk rent vaskeresultat.
- POWER-PLUS og ROTOR-X: Vasking med høyt trykk via 4-bladede vaskearmer for svært tilsmusset oppvaskgods.
- CLIP-IN vaske- og skyllearmer: Vaske- og skyllearmer kan enkelt demonteres uten bruk av verktøy.
- SILPLATEKONTROLL: Sikrer at maskin ikke kan startes uten at silplaten(e) er plassert korrekt over vasketanken. Hindrer blokkering av vaskepumpe(r) og vaskearmsdyser.
- INNLASTINGSHØYDE: Innlastingshøyde på hele 860mm.
- SIDEVASK: Vaske/skyllearmer i begge sider gir opp til 3 gang så stor kapasitet som på standard maskin. For eksempel 8 stk. 1/1 GN-bakker eller 5 stk. Eurokasser (600x400mm)
- 3 STANDARD VASKEPROGRAMMER: På henholdsvis 120, 240 og 280 sekunder. I tillegg har maskinen flere spesialprogrammer.
- DAMP/KJEMI VASK: Spesialprogram med direkte påføring av kjemi på oppvaskgodset, samt vask med damp – selv de mest gjenstridige smuss- og matrester må gi tapt her.
- HYGIENEPROGRAM: Program for innvendig rens og avkalking av maskinen ved hjelp av Hobart Hygienetabletter.
- ENKELT RENHOLD: Runde hjørner i vaskekammeret og fargekoder på deler som skal tas ut for rengjøring - bidrar til enklere renhold.
- USB-PORT: For enkel nedlastning og registrering av driftsdata.
- TERMOSTOPP: Maskinen har termostoppfunksjon som sikrer at maskinen ALLTID skyller med riktig skylletemperatur – oppnås riktig skylletemperatur ikke, vil maskinen stoppe og gi en feilmelding. Dette er med på å sikre at det alltid oppnås et hygienisk rent resultat.
- 100% KOMPLETT MASKIN: Maskinen leveres 100% komplett med tømmepumpe, skylletrykkspumpe, vanntilførselsslange, tømmeslange, strømkabel, innbygget kjemipumper for både oppvask- og tørremiddel – «Plug & Play»
- VAPOSTOP: Som opsjon kan maskinen leveres med varmegjenvinning som gjenvinner varmeenergi med inntil 7,8 kW og reduserer damputslipp fra vaskekammeret.
- VARMEGJENVINNING avløpsvann: Som opsjon kan maskinen leveres med varmegjenvinning for gjenvinning av varmeenergi fra avløpsvannet med inntil 12,9kW.



* Loading height can be reduced to 650 mm – then no usability of lateral wash system
** Height can be reduced to 2,200 mm with the door open – then no usability of lateral wash system

TILKOBLINGER

① Tømmeslange	L: 1800 mm / ID:20mm / UD:25mm
② Fylleslange	L: 2000 mm / R 3/4"
Vanntrykk	Min. 0,5bar (0,8 med avkalking) – maks.10,0 bar
Maks temperatur inng. vann	60°C
Minimums strømningshastighet	5 l/min
③ El. kabel	L: 2000 mm
Tilførselsslange for ④ Oppvaskmiddel ⑤ Tørremiddel	 L: 2500 mm L: 2500 mm

Tekniske spesifikasjoner

Vannforbruk	14,0 l/kurv	Kurvstørrelse	1240 x 700 mm
Volum vasketank	130 l	Innlastingshøyde	860 mm (643 mm)
Effekt tankvarme	6,1 kW	Støynivå	70 dB (A)
Effekt skyllevannsvarmer	18,1 kW / 9,1 kW	Vekt (brutto/netto)	325 / 305 kg
Effekt vaskepumpe	2 x 2,9 kW / 2 x 1,150 l/min	Tilkoblingseffekt 400/50/3N	24,5 kW – 3 x 50A, (Alt. 18,5kW – 3 x 32A), (Alt. 30,5kW – 3 x 50A)
Programvarighet i sek.	120/240/280 sek. + spesial program	Tilkoblingseffekt 230/50/3	På forespørsel

HOBART NORGE
Gamle Drammensvei 120
1363 Høvik
NORGE

Tlf.: +47 67 10 98 00
Fax : +47 67 10 98 01
E-post: post@hobart.no
Hjemmeside: www.hobart.no