HOBART


OPPVASKTEKNIKK

HETTEOPPVASKMASKIN **AUPT**



PREMAX AUPT

Toppmodell med dobbelt kapasitet for vask av 2 kurver samtidig. Takket være den ASR-funksjonen (automatisk soil removal), er denne modellen ideell for vaske av sterkt tilsmusset oppvaskgods.



TILKOBLINGER	
① Avløpsslange	2.000 mm | ID 20 / OD 25
② Tilførselsslange	2.000 mm | R 3/4"
Påkrevet gjennomstrømming-smengde	5 l/min
Dynamisk trykk	0,5 bar
Maks. vanntemperatur	60°C
③ Elektrisk kabel	2.500 mm
Tilførselsslange	
④ Oppvaskmiddel	2.000 mm
⑤ Tørremiddel	2.000 mm
⑥ Tømmeslange ASR	2.000 mm | ID 20 / OD 25

TEKNISKE DATA	
Programtider*	52 / 70 / 170 / 180 sek. og spesialprogrammer
Vannforbruk	1,4 l/rack
Tankvolum	80 l
Tankoppvarming	6 kW
STRØMFORSYNING	
Standard (AUPT-10B)	400 / 50 / 3N
Alternativ (AUPT-B-SEF)	230 / 50 / 3-
BOOSTEREFFEKT	
Standard (AUPT-10B)	12,4 kW
Alternativ (AUPT-10B)	6,2 kW
Alternativ 2 (AUPT-B-SEF)	På forespørsel
TOTAL TILKOBLINGSEFFEKT	
Standard (AUPT-10B)	22,5 | 3 x 40 A
Alternativ (AUPT-10B)	18,7 | 3 x 32 A
Alternativ (AUPT-B-SEF)	På forespørsel
Vaskepumpe	2 x 1,1 kW + 2 x 0,7 kW
Kurvstørrelse	500 x 500 mm
Innlastingshøyde	440 mm
Støynivå	68 dB (A)
Vekt (brutto / netto)	252 / 220 kg

PRODUKTFORDELER

- **ASR (automatic soil removal):** Innovativt filtersystem som eliminerer behovet for forspyling. Smuss fjernes umiddelbart over i den ekstern silkurv, noe som både sparer driftskostnader og arbeid, samt beskytter maskinen.
- **VISIOTRONIC-TOUCH kontroll:** Berøringspanel med farger (viser tekst og grafikk) sammen med en-knapps betjening og indikering av gjenværende programtid
- **WASHSMART app:** Kontrollerer oppvaskprosessen med smart teknologi. Status og meldinger, bruk og driftskostnader, hygiene, service og forbruk.
- **Dobbel kapasitet:** Vaskekammeret med dobbel bredde kan brukes for 2 stk. standardkurver eller større containere/gods
- **SENSO-ACTIVE ressursstyring**: Måler kontinuerlig vaskevannets kvalitet og holder mengden av skyllevann som kreves for hver vaskesyklus på et minimum for å sikre et hygienisk rent vaskeresultat
- **ECO programme:** Valgfri dampskylling reduserer vannforbruket til 1,4 l per vaskesyklus. Sparer opp til 44 % vann og kjemi.
- **VAPO-AKTIV vask med damp:** Betydelig mindre behov for manuell forarbeid og omvask med intensive vaskesykluser med damp
- **POWER-PLUS vaskeprogram:** Valgbart grovvaskprogram til vask av kraftig tilsmusset vaskegodsl
- **Lagring av energi:** Helt lukket 4-siders hette bevarer damp og energi inne i maskinen: Energisparing opptil 6 kW, mindre luftfuktighet i kjøkken/oppvaskområdet og bedre hygieniske forhold
- **CLIP-IN vaske- og skyllearmer:** Vaske- og skyllearmer kan tas av med et håndgrep uten bruk av verktøy
- **ROTOR-X vaskesystem:** Separate roterende øvre og nedre 4-armers vaskearmer gir dynamisk vasketrykk
- **VAPOSTOP (opsjon):** Forhindrer damputslipp fra maskinen når hetten åpnes
- **Silkurvkontroll:** Hindrer drift uten at silkurv og silplater er på plass
- **Varsel for lavt kjeminivå (opsjon):** Overvåker nivået i eksterne og integrerte kjemibeholdere
- **EASY-CLEAN konsept:** Blå markeringer i maskinen hjelper operatøren med å identifisere komponentene som krever rengjøring
- **Termolabel 71°C:** Standardtemperatur-innstilling ihht. Europeisk DIN. Kan endres av operatøren til en høyere termolabel innstilling

* Termostopp sikrer at korrekt skylletemperaturer oppnås også ved kaldtvannstilkobling og/eller 230V enfase-tilkobling. Programtidene overstyres av korrekt skylletempeatur. Ved hjørneinstallasjon anbefales det å gjøre høyre side av maskinen tilgjengelig for service. For beskyttelse av maskinen bør vannhardheten ikke overstige 3 dH, hvis høyere anbefales det å bruke modell med integrert kalkfilter eller et HOBART HYDROLINE vannbehandlingssystem.

HOBART Norge | Gamle Drammensvei 120A | 1363 Høvik | Tlf.: +47 67109800 | Fax: +47 67109801 | post@hobart.no | www.hobart.no

PR-0220-882-no