


OPPVASKTEKNIKK

HETTEOPPVASKMASKIN **AMXXL**

PROFI **AMXXL**

Den ekstra brede PROFI-modellen for vask av bakerikurver, slakterikasser, bakeribrett, GN-kantiner, etc.



TILKOBLINGER	
① Avløpsslange	2.000 mm | ID 20 / OD 25
② Tilførselsslange	2.000 mm | R 3/4"
Påkrevet gjennomstrømming-smengde	5 l/min
Dynamisk trykk	0,5 bar
Maks. vanntemperatur	60°C
③ Elektrisk kabel	2.500 mm
Tilførselsslange	
④ Oppvaskmiddel	2.000 mm
⑤ Tørremiddel	2.000 mm

TEKNISKE DATA	
Programtider*	52 / 75 / 180 sek. og spesial-programmer
Vannforbruk	2 l/kurv
Tankvolum	40 l
Tankoppvarming	2,5 kW
STRØMFORSYNING	
Standard	400 / 50 / 3N
Alternativ	230 / 50 / 3-
BOOSTEREFFEKT	
Standard (AMXXL-10B)	12,4 kW
Alternativ (AMXXL-B-SEF)	6,2 kW
TOTAL TILKOBLINGSEFFEKT	
Standard (AMXXL-10B)	16,3 | 3 x 32 A
Alternativ (AMXXL-10B)	10,1 | 3 x 25 A
Alternativ 2 (AMXXL-B-SEF)	16,2 kW | 3 x 50 A
Vaskepumpe	1,1 kW
Kurvstørrelse	500 x 500 | 600 x 500 mm
Innlastingshøyde	540 mm
Støynivå	64 dB (A)
Vekt (brutto / netto)	150 / 130 kg

* Termostopp sikrer at korrekt skylletemperaturer oppnås også ved kaldtvannstilkobling og/eller 230V enfase-tilkobling. Programtidene overstyres av korrekt skylletempeatur. Ved hjørneinstallasjon anbefales det å gjøre høyre side av maskinen tilgjengelig for service. For beskyttelse av maskinen bør vannhardheten ikke overstige 3 dH, hvis høyere anbefales det å bruke modell med integrert kalkfilter eller et HOBART HYDROLINE vannbehandlingssystem.

PRODUKTFORDELER

- **VISIOTRONIC-TOUCH kontroll:** Berøringspanel med farger (viser tekst og grafikk) sammen med en-knapps betjening og indikering av gjenværende programtid
- **WASHSMART app:** Kontrollerer oppvaskprosessen med smart teknologi. Status og meldinger, bruk og driftskostnader, hygiene, service og forbruk.
- **XL vaskekammer:** Med den store hetten og det store vaskekammer har man mulighet for vask av
  – opp til 24 tallerkener/kurv
  – opp til 8 brett 600 x 400 mm
  – opp til 8 brett 660 x 500 mm
  – opp til 2 1/1 GN-kantiner
- **SENSO-ACTIVE ressursstyring:** Måler kontinuerlig vaskevannets kvalitet og holder mengden av skyllevann som kreves for hver vaskesyklus på et minimum for å sikre et hygienisk rent vaskeresultat
- **Lagring av energi:** Helt lukket 4-siders hette bevarer damp og energi inne i maskinen: Energisparing opptil 3 kW, mindre luftfuktighet i kjøkken/oppvaskområdet og bedre hygieniske forhold
- **CLIP-IN vaske- og skyllearmer:** Vaske- og skyllearmer kan tas av med et håndgrep uten bruk av verktøy
- **GENIUS-X² finfilter system:** Avansert filtersystem med forvask-funksjon reduserer oppvaskmiddelforbruket med opp til 35 %
- **ROTOR-X vaskesystem:** Separate roterende øvre og nedre 4-armers vaskearmer gir dynamisk vasketrykk
- **VAPOSTOP (opsjon):** Forhindrer damputslipp fra maskinen når hetten åpnes
- **Intelligent energistyring:** Den tilgjengelige energi brukes kontinuerlig. Dermed blir oppvarmingstiden redusert, selv ved lav total tilkoblingseffekt
- **Silkurvkontroll:** Hindrer drift uten at silkurv er på plass
- **Varsel for lavt kjeminivå (opsjon):** Overvåker nivået i eksterne og integrerte kjemibeholdere
- **EASY-CLEAN konsept:** Blå markeringer i maskinen hjelper operatøren med å identifisere komponentene som krever rengjøring
- **Termolabel 71°C:** Standardtemperatur-innstilling ihht. Europeisk DIN. Kan endres av operatøren til en høyere termolabel innstilling

HOBART Norge | Gamle Drammensvei 120A | 1363 Høvik | Tlf.: +47 67109800 | Fax: +47 67109801 | post@hobart.no | www.hobart.no

PR-0220-879-no