




OPPVASKTEKNIKK

HETTEOPPVASKMASKIN AM900



PROFI AM900

PROFI-modellen er en pålitelig maskin for vask av både glass og servise.



TILKOBLINGER

① Avløpsslange	2.000 mm ID 20 / OD 25
② Tilførselsslange	2.000 mm R 3/4"
Påkrevet gjennomstrømming-smengde	5 l/min
Dynamisk trykk	0,5 (0,8 med kalkfilter) - 10 bar
Maks. vanntemperatur	60°C
③ Elektrisk kabel	2.500 mm
Tilførselsslange	
④ Oppvaskmiddel	2.000 mm
⑤ Tørremiddel	2.000 mm

TEKNISKE DATA

Programtider*	60 / 90 / 180 sek. og spesialprogrammer
Vannforbruk	2,5 l/kurv
Tankvolum	23 l
Tankoppvarming	2,5 kW

STRØMFORSYNING

Standard (AM900-10B)	400 / 50 / 3N
Alternativ (AM900-13B)	230 / 50 / 3-

BOOSTEREFFEKT

Standard (AM900-10B)	6,2 kW
Alternativ (AM900-13B)	6,2 kW

TOTAL TILKOBLINGSEFFEKT

Standard (AM900-10B)	7,1 kW 3 x 16 A
Alternativ (AM900-13B)	7,0 kW 3 x 25 A

Vaskepumpe	0,7 kW
Kurvstørrelse	500 x 500 mm
Innlastingshøyde	440 mm
Støynivå	63 dB (A)
Weight (gross / net)	130 / 110 kg

* Termostopp sikrer at korrekt skylleteperaturer oppnås også ved kaldtvannstilkobling og/eller 230V enfase-tilkobling. Programtidene overstyres av korrekt skylleteperatur. Ved hjørneinstallasjon anbefales det å gjøre høyre side av maskinen tilgjengelig for service. For beskyttelse av maskinen bør vannhardheten ikke overstige 3 dH, hvis høyere anbefales det å bruke modell med integrert kalkfilter eller et HOBART HYDROLINE vannbehandlingssystem.

PRODUKTFORDELER

- **VISIOTRONIC-kontroll:** En-knapps betjening indikering av gjenværende programtid og med skjerm som viser tekst og grafikk.
- **Lagring av energi:** Helt lukket 4-siders hette bevarer damp og energi inne i maskinen: Energisparing opptil 3 kW, mindre luftfuktighet i kjøkken/oppvaskområdet og bedre hygieniske forhold
- **CLIP-IN vaske- og skyllearmer:** Vaske- og skyllearmer kan tas av med et håndgrep uten bruk av verktøy
- **EASY-CLEAN konsept:** Blå markeringer i maskinen hjelper operatøren med å identifisere komponentene som krever rengjøring

