HOBART

OPPVASKTEKNIKK

UNDERBENK OPPVASKMASKINER **FXL**



HOBART


OPPVASKTEKNIKK

UNDERBENK OPPVASKMASKINER **FXL**



PROFI **FXL**

PROFI modellen med XL dybden i vaskekammeret vasker bakebrett og kjøttbakker uten problemer. chamber cleans baking trays and meat trays with no trouble. Dette gjør den til den ideelle partner for bakere, slaktere og fast food utsalg. butchers and fast food outlets.



TILKOBLINGER	
① Avløpsslange	2.000 mm | ID20/OD25
② Tilførselsslange	2.000 mm | R 3/4"
Påkrevet gjennomstrømmingsmengde	5 l/min
Dynamisk trykk	0,5 (0,8 med vannavherder) - 10 bar
Maks. vanntemperatur	60 °C
③ Elektrisk kabel	2.000 mm
Tilførselsslange	
④ Oppvaskmiddel	2.500 mm
⑤ Tørremiddel	2.500 mm

TEKNISKE DATA	
Programtider*	90 / 180 / 360 sek. og spesialprogrammer
Vannforbruk	2 l/kurv
Tankvolum	10,6 l
Tankoppvarming	1,7 kW
STRØMFORSYNING	
Standard / Alternativ	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1N)
Alternativ 2	230 / 50 / 3
BOOSTEREFFEKT	
Standard	6,2 kW
Alternativ	2,1 kW
Alternativ 2	4,1 kW
TOTAL TILKOBLINGSEFFEKT	
Standard	6,8 kW | 3 x 16 A
Alternativ	2,7 kW | 16 A
Alternativ 2	4,7 kW | 3x 16 A
Vaskepumpe	0,5 kW | 350 l/min
Kurvstørrelse	500 x 500 | 500 x 530 mm
Innlastingshøyde	425 mm
Støynivå	60,5 dB (A)
Vekt (brutto / netto)	70 / 60 kg

PRODUKTFORDELER

- **XL vaskekammer:** Kan vaske brett på 600 x 400 mm. Ideell for fast food restauranter, kaféer of snackbarer
- **VISIOTRONIC-TOUCH kontroll:** Berøringspanel med farger (viser tekst og grafikk) sammen med en-knapps betjening og indikering av gjenværende programtid
- **WASHSMART app:** Kontrollerer oppvaskprosessen med smart teknologi. Status og meldinger, bruk og driftskostnader, hygiene, service og forbruk
- **SENSO-ACTIVE ressursstyring:** Måler konstant oppvaskvannets kvalitet og holder mengden av tørremiddel som kreves til hver vaskesyklus på et minimum for å garantere et fullt hygienisk vaskeresultat
- **2IN1 dobbelt kurvsystem:** To kurver kan vaskes samtidig. En kurv med kopper kan vaskes nede mens en kurv med tallerkener og bestikk kan vaskes på oversiden. Takket være den optimale utnyttelsen av hele vaskekammeret vil maskinens kapasitet dobles
- **CLIP-IN vaske- og skyllearmer:** Vaske- og skyllearmer kan tas av med et håndgrep uten behov for verktøy
- **Intelligent datadokumentasjon:** Automatisk registrering av viktige driftsdata og -forbruk og meldinger i displayet
- **USB-grensesnitt:** Enkel nedlasting av driftsdata i form av en protokoll via en USB port
- **GENIUS-X² finfilter system:** Avansert filtersystem med forvask-funksjon reduserer oppvaskmiddelforbruket med opp til 35 %
- **Silkurvkontroll:** Hindrer drift uten at silkurv er på plass
- **Opsjonelt varsel for kjemikalier:** Overvåker nivået i eksterne og integrerte kjemikaliebeholdere
- **Hygieneprogram:** For fjerning av kalsiumkarbonat og andre avleiringer i vaskekammer og vaskearmsystem

* Termostopp sikrer at påkrevde temperaturer oppnås med kaldtvannstilkobling og/ eller 230 V enfase-tilkobling. Programtidene øker. Dersom vannets hardhetsgrad overstiger 3 °dH anbefaler vi en maskin med innebygd vannavherder eller et eksternt kalkfilter. For å unngå striper eller flekker på vaskegodset anbefaler vi å benytte en demineraliseringspatron (HYDROLINE STAR) eller vårt omvendt osmose system HYDROLINE PURE.

HOBART Norge | Gamle Drammensvei 120A | 1363 Høvik | Tlf.: +47 67109800 | Fax: +47 67109801 | post@hobart.no | www.hobart.no